

# Technikraummodul

## - Funktionsräume für Elektroanlagen

### ■ Unsere Vorteile

- Ideal für Wechselrichter / Zentralwechselrichter und Elektroinstallationen
- Vereinfachte und flexible Montage der Komponenten durch eingebaute Befestigungsschienen
- Gründung auf einfachem Streifenfundament, dadurch geringe Vorarbeiten
- Hohe schalldämmende Eigenschaften, einbruchssicher
- Individuell gestaltbar hinsichtlich Aussparungen und Lüftungsöffnungen
- Das Versetzen oder ein Abtransport des Containers ist durch die werkseitig eingebauten Transportanker jederzeit möglich. Dadurch lässt sich auch eine Nutzungsänderung (z.B. als Lager) des Containers darstellen.
- Deutlich günstiger als konventionelle Bauweisen
- Tore, Türen und Fenster nach Ihren Wünschen und Anforderungen
- Brandsicher durch werthaltige Stahlbetonbauweise
- Flexibel in Länge, Breite und Höhe:  
Über 200 verschiedene Varianten möglich
- Mit Kellerteil für unterirdische Kabeleinführung lieferbar (Hauff-Kabeleinführung)
- Liefern und Montage in wenigen Stunden möglich
- Erfahrung auf dem Gebiet des Stahlbetonfertigbaus seit über 50 Jahren
- Kein zusätzliches Dach notwendig - bewehrtes Flachdachsystem mit spezieller Beschichtung oder konventionelle Dachkonstruktion jederzeit möglich.
- Planung und statische Überprüfung im eigenen Ingenieurbüro



# Maßtabelle

Spezifikation	Typ	Außenmaße			Innenmaße		
		Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe	
						vorne	hinten
<b>Lieferbar in den Längen:</b>  5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 7,50 m 8,00 m	A	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,51 m	2,62 m	2,14 m	2,08 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,82 m	2,14 m	2,08 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,06 m	2,14 m	2,08 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,32 m	2,14 m	2,08 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	2,51 m	3,62 m	2,14 m	2,08 m
		PLUS 2,98 m	6,00 m	2,51 m	2,82 m	2,14 m	2,08 m
	B	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,71 m	2,62 m	2,34 m	2,28 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,82 m	2,34 m	2,28 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,06 m	2,34 m	2,28 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,32 m	2,34 m	2,28 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	2,71 m	3,62 m	2,34 m	2,28 m
	C	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,91 m	2,62 m	2,54 m	2,48 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,82 m	2,54 m	2,48 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,06 m	2,54 m	2,48 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,32 m	2,54 m	2,48 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	2,91 m	3,62 m	2,54 m	2,48 m
	D	2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,06 m	2,62 m	2,69 m	2,63 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,82 m	2,69 m	2,63 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,06 m	2,69 m	2,63 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,32 m	2,69 m	2,63 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	3,06 m	3,62 m	2,69 m	2,63 m
	E	2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,21 m	2,62 m	2,86 m	2,80 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	3,21 m	2,82 m	2,86 m	2,80 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	3,21 m	3,06 m	2,86 m	2,80 m
3,48 m		5,50 - 8,00 m	3,21 m	3,32 m	2,86 m	2,80 m	
3,78 m		6,00 - 8,00 m	3,21 m	3,62 m	2,86 m	2,80 m	
F	2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	2,62 m	3,16 m	3,10 m	
	2,98 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	2,82 m	3,16 m	3,10 m	
	3,22 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	3,06 m	3,16 m	3,10 m	
	3,48 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	3,32 m	3,16 m	3,10 m	

## Öffnungen

Aussparungen für Türen, Tore oder Lüftungsöffnungen können individuell nach Ihren Wünschen angeordnet werden.

## Anbauteil

Ab einer Länge von 2,00 m mit jedem Garagentyp kombinierbar. Individuelle Verlängerung auf Anfrage.



- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf
- Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu den LAUMER Garagensystemen

### Meine Adresse:

Name \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 e\_mail: \_\_\_\_\_

Fax 08724 / 88-500

Laumer Bautechnik GmbH  
 Bahnhofstraße 8  
 84323 Massing  
 Tel. 0049 (0) 8724 / 88 - 0  
 e\_mail: info@laumer.de  
 www.laumer.de

