

Photovoltaik-Technikraum für Solarparks

Unsere Vorteile

- Ideal für Wechselrichter / Zentralwechselrichter und Elektroinstallationen
- Vereinfachte und flexible Montage der Komponenten durch eingebaute Befestigungsschienen
- Gründung auf einfachem Streifenfundament, dadurch geringe Vorarbeiten
- Hohe schalldämmende Eigenschaften, einbruchssicher
- Individuell gestaltbar hinsichtlich Aussparungen und Lüftungsöffnungen
- Das Versetzen oder ein Abtransport des Containers ist durch die werkseitig eingebauten Transportanker jederzeit möglich. Dadurch lässt sich auch eine Nutzungsänderung (z.B. als Lager) des Containers darstellen.
- Deutlich günstiger als konventionelle Bauweisen
- Tore, Türen und Fenster nach Ihren Wünschen und Anforderungen
- Brandsicher durch werthaltige Stahlbetonbauweise
- Flexibel in Länge, Breite und Höhe: Über 200 verschiedene Varianten möglich
- Mit Kellerteil für unterirdische Kabeleinführung lieferbar (Hauff-Kabeleinführung)
- Liefern und Montage in wenigen Stunden möglich
- Erfahrung auf dem Gebiet des Stahlbetonfertigbaus seit über 50 Jahren
- Kein zusätzliches Dach notwendig - bewehrtes Flachdachsystem mit spezieller Beschichtung oder konventionelle Dachkonstruktion jederzeit möglich.
- Planung und statische Überprüfung im eigenen Ingenieurbüro



Maßtabelle

Spezifikation	Typ	Außenmaße			Innenmaße		
		Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe	
						vorne	hinten
Lieferbar in den Längen: 5,50 m 6,00 m 6,50 m 7,00 m 7,50 m 8,00 m	A	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,51 m	2,62 m	2,14 m	2,08 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	2,82 m	2,14 m	2,08 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,06 m	2,14 m	2,08 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,51 m	3,32 m	2,14 m	2,08 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	2,51 m	3,62 m	2,14 m	2,08 m
		PLUS	2,98 m	6,00 m	2,51 m	2,82 m	2,14 m
	B	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,71 m	2,62 m	2,34 m	2,28 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	2,82 m	2,34 m	2,28 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,06 m	2,34 m	2,28 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	2,71 m	3,32 m	2,34 m	2,28 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	2,71 m	3,62 m	2,34 m	2,28 m
		C	2,78 m	5,50 - 7,00 m	2,91 m	2,62 m	2,54 m
	2,98 m		5,50 - 8,00 m	2,91 m	2,82 m	2,54 m	2,48 m
	3,22 m		5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,06 m	2,54 m	2,48 m
	3,48 m		5,50 - 8,00 m	2,91 m	3,32 m	2,54 m	2,48 m
	3,78 m		6,00 - 8,00 m	2,91 m	3,62 m	2,54 m	2,48 m
	D		2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,06 m	2,62 m	2,69 m
		2,98 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	2,82 m	2,69 m	2,63 m
		3,22 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,06 m	2,69 m	2,63 m
		3,48 m	5,50 - 8,00 m	3,06 m	3,32 m	2,69 m	2,63 m
		3,78 m	6,00 - 8,00 m	3,06 m	3,62 m	2,69 m	2,63 m
		E	2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,21 m	2,62 m	2,86 m
	2,98 m		5,50 - 8,00 m	3,21 m	2,82 m	2,86 m	2,80 m
	3,22 m		5,50 - 8,00 m	3,21 m	3,06 m	2,86 m	2,80 m
	3,48 m		5,50 - 8,00 m	3,21 m	3,32 m	2,86 m	2,80 m
	3,78 m		6,00 - 8,00 m	3,21 m	3,62 m	2,86 m	2,80 m
	F		2,78 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	2,62 m	3,16 m
		2,98 m	5,50 - 7,00 m	3,51 m	2,82 m	3,16 m	3,10 m
3,22 m		5,50 - 7,00 m	3,51 m	3,06 m	3,16 m	3,10 m	
3,48 m		5,50 - 7,00 m	3,51 m	3,32 m	3,16 m	3,10 m	

Öffnungen

Aussparungen für Türen, Tore oder Lüftungsöffnungen können individuell nach Ihren Wünschen angeordnet werden.

Anbauteil

Ab einer Länge von 2,00 m mit jedem Garagentyp kombinierbar. Individuelle Verlängerung auf Anfrage.

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf
- Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu den LAUMER Garagensystemen

Meine Adresse:

Name _____
 Straße _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon _____
 Fax _____
 e_mail: _____

Fax 08724 / 88-500

Laumer Bautechnik GmbH
 Bahnhofstraße 8
 84323 Massing
 Tel. 0049 (0) 8724 / 88 - 0
 e_mail: info@laumer.de
 www.laumer.de

